

## SELLADOR MINERAL



El SELLADOR MINERAL GORDILLO'S es un fijador transpirable y translúcido, con un agradable aspecto mate mineral, a base de silicato potásico en solución acuosa.

**Rendimiento:** Aprox. 6-9 m<sup>2</sup>/L y mano.

**Densidad:** 1,02 ± 0,10 g/mL

### SUS PROPIEDADES LO HACEN APTO PARA:

- Como preparación de superficies minerales muy absorbentes y/o de absorción irregular, antes de aplicar pintura de silicato.
- Dado su carácter natural y gran poder de fijación, es ideal para la protección y consolidación de piedra natural, morteros

### Acabado:

- No pintar con tiempo de lluvia, cuando exista insolación o viento fuerte y con temperaturas inferiores a los 8°C.
- Las superficies que no se vayan a pintar (vidrio, piedra natural, cerámica, madera, etc.) deben protegerse con medidas adecuadas.
- Las salpicaduras en zonas adyacentes lavarlas inmediatamente con agua abundante.

### INDICACIONES DE APLICACIÓN:

#### Preparación del soporte:

- En general las superficies minerales han de estar limpias y secas.
- El mortero fraguado, mínimo 30 días.
- La superficie no puede tener pinturas viejas, hay que eliminarlas totalmente.
- Deberán eliminarse residuos de eflorescencia y/o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar una buena adherencia.
- Superficies con mohos y algas (manchas negras y verdes). Eliminar frotando enérgicamente las manchas con un cepillo.

#### Ejecución:

- Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar correctamente el producto.
- Para obtener una excelente fijación debe diluirse en la siguiente proporción:
  - 1 parte de Sellador Mineral con 5 partes de agua.
- Aplicar el producto de abajo hacia arriba en 2 capas. La segunda capa deberá de ser aplicaba, estando aún la primera húmeda.
- Se puede aplicar a rodillo o pulverizado.

### PRESENTACIÓN:

Envasado: Cubo de 4 L y 15 L

Color natural: Transparente.

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35°C).

**Advertencia:** Las indicaciones y prescripciones dadas son fruto de la experiencia, ensayos internos y nuestro buen hacer. Antes de usar el producto, el aplicador deberá determinar si es apto o no para el uso previsto, y asumirá toda responsabilidad que pudiera derivar de su empleo.

Estas recomendaciones no implican garantía alguna. Las garantías del producto se resumen exclusivamente a defectos en su fabricación.

Empresa asociada a:



Empresa acreditada por:



Versión Abril 2023